

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正
0	11	ファーメンターMBF-500ME型2.5Lシステム	システム索引	SYS19151		型式	ファーメンターMBF-500ME型2.5Lシステム	ファーメンターMBF-250ME型2.5Lシステム
		ファーメンターMBF-500ME型3Lシステム		SYS19152	ファーメンターMBF-500ME型3Lシステム		ファーメンターMBF-300ME型3Lシステム	
		ファーメンターMBF-500ME型8Lシステム		SYS19154	ファーメンターMBF-500ME型8Lシステム		ファーメンターMBF-800ME型8Lシステム	
		ファーメンターMBF-500ME型10Lシステム		SYS19155	ファーメンターMBF-500ME型10Lシステム		ファーメンターMBF-1000ME型10Lシステム	
1	31	定温恒温乾燥器	仕様欄	252240	NDO-420	温度到達時間	100分(300℃まで)	115分(300℃まで)
				252250	NDO-420W	温度到達時間	90分(270℃まで)	110分(270℃まで)
				252240・252250	NDO-420・NDO-420W	外寸法	550(565)W×593(623)D×826(837)H	550(565)W×593(625)D×825(836)H
				252260	NDO-520	温度到達時間	130分(300℃まで)	115分(300℃まで)
						質量	約58kg	約65kg
				252270	NDO-520W	温度到達時間	90分(270℃まで)	100分(270℃まで)
						質量	約60kg	約67kg
				252260	NDO-520	庫内寸法・庫内容量	600W×500D×500H・150L	600W×544D×500H・163L
				252270	NDO-520W	外寸法	700(711)W×641(671)D×861(872)H	700(715)W×643(675)D×875(886)H
				252240	NDO-420	脚注	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口が閉じている時での値です。	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口、ケーブル口が閉じている時での値です。
				252250	NDO-420W			
				252260	NDO-520			
				252270	NDO-520W			
						脚注	表記なし	※温度調節範囲 室温+10℃は排気口開口時(ケーブル口は閉)での値です。
1	35	送風定温乾燥器	仕様欄	252280	WFO-420	質量	約56kg	約52kg
				252290	WFO-420W	温度到達時間	約70分	約75分
						質量	約59kg	約54kg
				252280	WFO-420	庫内寸法・庫内容量	450W×450D×450H・91L	450W×456D×450H・92L
				252290	WFO-420W	外寸法	550(561)W×590(620)D×811(822)H	550(565)W×593(625)D×825(836)H
				252300	WFO-520	温度到達時間	約110分	約90分
						質量	約61kg	約68kg
				252310	WFO-520W	温度到達時間	約115分	約105分
						質量	約63kg	約67kg
				252300	WFO-520	庫内寸法・庫内容量	600W×500D×500H・150L	600W×505D×500H・151L
				252310	WFO-520W	外寸法	700(711)W×641(671)D×861(872)H	700(715)W×643(675)D×875(886)H
				252280	WFO-420	脚注	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口が閉じている時での値です。	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口、ケーブル口が閉じている時での値です。
				252290	WFO-420W			
				252300	WFO-520			
252310	WFO-520W							
		脚注	表記なし	※温度調節範囲 室温+10℃は排気口開口時(ケーブル口は閉)での値です。				
45	真空定温乾燥器	仕様欄	263800	VOS-210C	プログラム機能	-	1ステップ、2ステップ繰返し	
			263810	VOS-310C				
46	真空定温乾燥機	オイルレス真空乾燥器システム2	261810	NVP-2000	価格	210000◇4	210000◇2	
65	低温恒温器	本体写真	257790	LTE-1000	脚部	固定脚	キャスター仕様(前面アジャスター付)	
67		本体写真	210420	LTI-1200E	前面下部	通風孔なし	通風孔あり	
72	白色LED 照明付インキュベーター	オプション	208110	照度センサ	製品名	照度センサ(50Hz)	照度センサ(キャリブレーション要)	
					特記事項	センサ交換時は必ずキャリブレーションが必要になります。作業費、交通費、派遣費等は別途の価格になります。		
76	照明付インキュベーター				製品名	照度センサ(50Hz)	照度センサ(キャリブレーション要)	
			208120	光量子センサ	製品名	光量子センサ	光量子センサ(キャリブレーション要)	
					価格	¥110,000	¥168,000 ¥110,000	
2	77	プログラム光安定性試験器	仕様欄	261570	LST-2010	温度調節範囲・精度	5~60℃(10~60℃ 3000Lx以上)・±0.5℃(モード1)、±1.7℃モード(2)	5~60℃(10~60℃ 3000Lx以上)(モード1)、5~50℃(10~50℃ 3000Lx以上)(モード2)・消灯時±0.5℃(モード1)、±1.7℃(モード2)
						記録計出力	測定室温1℃/0.02V(出力:0~2V)	削除
						質量	約220kg	約243kg
						電源入力	24A、2.4kVA	26A、2.6kVA
81	恒温器	オプション	147570		記録計出力ケーブル	LTI	LTI-E(LTI-2100,300は不可)	
			170240		ケーブル孔栓	LTI、SLI、KCL	LTI-E(LTI-2100,300は不可)、SLI、KCL	
			217060		レコーダ、μR-10000	LTI	LTI-E(LTI-2100,300は不可)	
			■関連製品		恒温器型式の表	LTI・LTE	LTI-E・LTE	
	小型低温恒温器	オプション	266810	LTI-2100	棚板	表記なし	LTI-2100用棚板(1枚):コードNo.268920 価格¥3,300	
					棚板支え	表記なし	LTI-2100用棚板支え(1組):コードNo.268910 価格¥2,200	

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	仕様欄	所製	製品コードNo.	型式	項目	誤	正
4	106	プログラム精密恒温水槽	仕様欄	欄	113610	NTB-221	冷却ノズル	出入口共 外径10mmホース口(Rc1/4)	出入口共 外径10mmホース口
	107	恒温油槽	仕様欄	欄	6機種全て	6機種全て	安全機能	センサ断線時	自己診断機能(上限リミッタ)
			仕様欄	欄	270460	OHB-1100G	質量	約2.3kg	約3.0kg
			仕様欄	欄	270470	OHB-2100G	温度調節範囲	室温+5~200℃	室温+5~250℃
			仕様欄	欄	270480	OHB-3100G	ヒータ	520W	510W
			付属品欄	欄			外寸法	331(439)W×291D×245H	331(439)W×291D×250H
			仕様欄	欄	270490	OHB-1100S	攪拌子長さ	攪拌子(φ8×長さ50mm 1本)	攪拌子(φ8×長さ70mm 1本)
	107	恒温油槽	仕様欄	欄	270500	OHB-2100S	質量	約2.3kg	約1.7kg
			仕様欄	欄	270510	OHB-3100S	質量	約2.9kg	約2.6kg
			仕様欄	欄	270510	OHB-3100S	外寸法	346(469)W×296D×245H	346(469)W×306D×245H
	109	恒温水槽	仕様欄	欄	267930	SB-1300	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃
	111	低温恒温水槽	仕様欄	欄	266660	NCB-2510A	ヒータ	850W	700W
			仕様欄	欄	266670	NCB-2510B	ヒータ	800W	700W
			仕様欄	欄	266700	NCB-2410	冷却能力	320W(275kcal/h)	480W(413kcal/h)
			特長欄	欄	266660	NCB-2510A	特長の文言	■RoHS指令に対応した製品です。	■NCB-2510B・2610B・2410型は、RoHS指令に対応した製品です。
			特長欄	欄	266680	NCB-2610A			
	112	低温恒温水槽	オプション	欄	247190	ボールバルブ (RoHS指令対応品)	写真	IN側(写真向かって右)の方にバルブが装着されている	OUT側(写真向かって左)の方にバルブを装着する
							コードNo.、価格	表記なし	製品コードNo.247190 価格¥4,000
					269030	流量ストップバルブ	適用機種	NCB-1210・2510・2610・2410	NCB-2510A・2510B・2610A・2610B・2410型
					164500	クランプセット	適用機種	NCB-1210A・1210B型のみ	NCB-2510・2610型の水槽に...
117	マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽 ナス型プラスコ用アダプターセット(PSL-2500A)	仕様欄	欄	259410	100mL	価格	¥39,000	¥49,000	
				259400	200mL	価格	¥39,000	¥49,000	
119	マグネチックスターラー付低温恒温水槽	仕様欄	欄	182210	PSL-1400	安全機能	フロートスイッチ	フロートスイッチ(PSL-1820型のみ)	
				220940	PSL-2000				
120	マグネチックスターラー付低温恒温水槽	データ	欄	270720	PSL-1820	冷却曲線			
5	135	小型冷却水循環装置	仕様欄	欄	268450 266030	CA-1112A-S	外寸法(mm)	205W×405D×547H	205W×405D×545H
	136		オプション	欄	247190		ボールバルブ	Rc3/8×Rc3/8	R3/8×Rc3/8
	137	冷却水循環装置		欄	261580	NCA-1000	注釈	注釈なし	※但し、N-1300V-W型とNCA-1000型、NVC-3000型とNCA-1000型と通信による連動はできません。
	146	流量計	仕様欄	欄	210600	CA-F2	測定範囲	2~30L/min	2~20L/min
					210610	CA-P2	測定範囲	0~0.98MPa	0~0.25MPa
	147	冷却水循環装置	仕様欄	欄	270140	CA-2610	電源入力	15A、3.0kVA	10A、2.0kVA
					270150	CA-2610S			
					270140	CA-2610	電源ユーティリティ	AC200V 単相 20A容量	
					270150	CA-2610S			
	148	高圧ポンプ	仕様欄	欄	158770	HPP-2100	外部循環ノズル	15mmホース口	16mmホース口
154	屋外設置型大型冷却水循環装置	仕様欄	脚注欄				※性能は室温20℃、...	※性能は室温32℃、...	
174	冷却水循環装置	仕様欄	欄	270150	CA-2610S	電源入力	15A、3.0kVA	10A、2.0kVA	
176	流量計	仕様欄	欄	210600	CA-F2	仕様(測定範囲)	2~30L/min	2~20L/min	
				255400	NCC-F2	条件	純水不可	純水可	
				210610	CA-P2	仕様(測定範囲)	0~0.98MPa	0~0.25MPa	
	圧力計	仕様欄	欄	255410	NCC-P2	条件	純水不可	純水可	

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	簡所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正
	195	ダイヤフラム型真空ポンプ	装置と推奨減圧装置一覧		MD12CNT	排気速度(L/min)	138	185
	199	環境規制対策システムC	システム合計価格		SYS09421	システム合計価格	¥1,593,300	¥1,589,300
構成欄			269480	NVC3000-N1300型×2	価格	¥16,000	¥12,000	
システム合計価格			SYS09422	システム合計価格	¥1,623,300	¥1,619,300		
システム合計価格			SYS09423	システム合計価格	¥1,007,800	¥999,800		
環境規制対策システムD		構成欄	271260	DPE-1250E	価格	¥290,000	¥260,000	
構成欄		269420	NNV-2M	項目			削除	
	200	環境規制対策システムE	欄外		SYS09425	追記		※試料フラスコ2L(製品コードNo.116200 価格¥11,000)は別途ご用意ください。
環境規制対策システムG		欄外		SYS09426	追記		※試験管アダプター(製品コードNo.116550 価格¥26,600)、試験管(6本1組)(製品コードNo.201450 価格¥6,600)、試験管用クリップ(TS15/25用)は別途ご用意ください。	
	202	ロータリーエバポレーター用結露対策カバー	オプション		S型用	対象機種	(S型用)	(E・V型用、S型用)
	202	V型ガラスセット	製品コードNo.	266310	V-29	製品コードNo.	266310	269990
価格			266310	V-29	価格	¥74,000	¥78,000	
製品コードNo.			266320	VF-29	製品コードNo.	266320	270010	
価格			266320	VF-29	価格	¥89,000	¥93,000	
	202	S型ガラスセット	製品コードNo.	266290	S-29	製品コードNo.	266290	266270
価格			266290	S-29	価格	¥78,000	¥65,000	
製品コードNo.			266300	SF-29	製品コードNo.	266300	266280	
価格			266300	SF-29	価格	¥93,000	¥80,000	
	205	ロータリーエバポレーター	仕様欄	266490	N-1300E	電源入力	0.1A、10VA	1.1A、110VA
266510				N-1300E-W		10.6A、1.06kVA	11.6A、1.16kVA	
266530				N-1300E-WB		10.1A、1.01kVA	11.1A、1.11kVA	
266510				N-1300E-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃	
266530				N-1300E-WB		室温+10~180℃	室温+5~180℃	
	207	ロータリーエバポレーター	仕様欄	266430	N-1300V	電源入力	0.1A、10VA	1.1A、110VA
266450				N-1300V-W		10.6A、1.06kVA	11.6A、1.16kVA	
266470				N-1300V-WB		10.1A、1.01kVA	11.1A、1.11kVA	
266450				N-1300V-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃	
266470				N-1300V-WB		室温+10~180℃	室温+5~180℃	
	209	ロータリーエバポレーター	仕様欄	266370	N-1300S	電源入力	0.1A、10VA	1.1A、110VA
266390				N-1300S-W		10.6A、1.06kVA	11.6A、1.16kVA	
266410				N-1300S-WB		10.1A、1.01kVA	11.1A、1.11kVA	
266390				N-1300S-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃	
266410				N-1300S-WB		室温+10~180℃	室温+5~180℃	
	211	ロータリーエバポレーター	仕様欄	269710	N-1210BV-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃
269720				N-1210BV-WB		室温+10~180℃	室温+5~180℃	
	213	ロータリーエバポレーター	仕様欄	269650	N-1210BS-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃
269660				N-1210BS-WB		室温+10~180℃	室温+5~180℃	
269680				N-1210BT-W	温度調節範囲	室温+10~90℃	室温+5~90℃	
	214	ロータリーエバポレーター	仕様欄	269690	N-1210BT-WB	温度調節範囲	室温+10~180℃	室温+5~180℃
255830				密栓 E型冷却器用	番号	N-1300E型図中の番号抜け	クーラー上部の密栓 番号60	
	225	ロータリーエバポレーター	純正パーツ図	N-1210BV型		番号	72	73
N-1210BV型					番号	44	43	
N-1210BS型					番号	72	73	
N-1210BT型					番号	72	73	
N-2110U型					番号	43	83(新規)	
	226	ロータリーエバポレーター	純正パーツ一覧表	187890	アイラクリップ TS29 金属製	価格	¥2,522	¥3,400
純正パーツ一覧表20			143180	ボールジョイントクランプ S35	製品名	ボールジョイントクランプ S35		ボールジョイントクランプ S40
純正パーツ一覧表			245560	クーラー支え	製品コードNo.	143180		143160
純正パーツ一覧表60			255830	密栓 E型冷却器用	全項目			削除
純正パーツ一覧表			267650	角度調整ノブボルト	価格	¥2,500		¥3,600
58					製品名	角度調整ノブボルト		角度調整グリッパ
			製品コードNo.	267650		272640		
			価格	¥2,000		¥3,000		

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	正		
7	226	新規追加 ノズルセット用バイトOリング	一覧表欄外 83	新規追加	新規追加	製品名		クーラー支え		
						対象機種		N-2110U型用		
			数量		1					
			製品コードNo.		185220					
			価格		¥8,800					
			番号		46					
			番号		22					
	227	新規追加 ロータリーエバポレーター	純正パーツ一覧表 22	185240	N-1200AV・BV・AT・BT型 クーラーホルダー	新規追加	製品名		クーラーホルダー	
							対象機種		N-1200AV・BV型用	
			数量		1					
		製品コードNo.		245550						
		価格		¥13,200						
238	インバーターダイヤフラム型真空ポンプ使用時	一覧表	270120	NVC3000-DTC30DC		型式	NVC3000-DTC30DC	スタンドベース2		
239	溶媒回収ユニット	仕様欄	271180・271200	DPE-1150・2150	新規追加	製品コードNo.	270120	271490		
						ベーパー温度測定範囲		-20~150°C	0~150°C	
						外部入・出力		NVC-NVC通信端子(真空コントローラー2台通信用) ポンプコントロールボックス通信端子	削除 削除	
						外寸法・質量		198W×380D×612H・21kg	197W×376(408)D×607H・約21kg	
						質量		約21kg	約18kg	
						外寸法・質量		198W×380D×612H・23kg	197W×376(408)D×607H・約23kg	
		質量		約23kg	約20kg					
244	インバーターダイヤフラム型真空ポンプとシステム周辺機器の接続例 インバーターダイヤフラム型真空ポンプとの接続	左 上 図 左 上 図 一覧表	270120	NVC3000-DTC30DC	新規追加	型式	NVC3000-DTC30DC型	DTC-30DC型用スタンドベース2		
						文章中 型式	~電源コード~ NVC3000-DTC30DC	NVC-3000型用DCアダプター スタンドベース2		
						製品コードNo.	270120	271490		
8	285	ダイヤフラム型真空ポンプ	使用装置と推奨減圧装置一覧		MD12CNT	排気速度(L/min)	138	185		
	295	インバーターダイヤフラム型真空ポンプ	仕様欄	270290 270300 270310	NVP-1000V NVP-2000V NVP-2100V		外寸法	138(177)W×206(230)D×180H 138(177)W×206(230)D×252H	138(177)W×206(260)D×180H 138(177)W×206(260)D×252H	
9	327	大型凍結乾燥機	仕様欄	270330	FD-551R	記録計	10mm/h真空度:1点 棚・試料温度:5点	真空度:1点 棚温度:1点 試料温度:4点(チャートスピード10mm/h)		
10	351	テフロン攪拌子(ディスク型)	価格欄	182100	ST-10L	数量	1	10		
	354	リップ付試験管システム	価格表	240120	NS14/23	新規追加	価格	¥6,200	¥8,000	
							システム合計価格		¥1,337,600	¥1,343,800
									¥1,447,100	¥1,453,300
									¥1,367,600	¥1,378,100
									¥1,477,100	¥1,487,600
									¥1,284,200	¥1,294,400
		¥1,384,200	¥1,394,400							
		システム総電源容量	17.5A	15A						
399	マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽 ナス型フラスコ用アダプターセット(PSL-2500A)	仕様欄	261690 259410 259400	PPM-5512 100mL 200mL	新規追加	電源入力	6.5A 650VA	7A 700VA		
						価格	¥39,000	¥49,000		
						価格	¥39,000	¥49,000		
401	マグネチックスターラー付低温恒温水槽	仕様欄	182210 220940	PSL-1400 PSL-2000	新規追加	安全機能	フロートスイッチ	フロートスイッチ(PSL-1820型のみ)		

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
11	409	強力マグネチックスターラー	仕様欄	264260	RCX-1100S	外寸法	200W×204(237)D×92H	→	200W×240D×80H
				264270	RCX-1100D				
	423	攪拌シール(バキュームスターラー)	攪拌シール消耗品	121660	TBO	材質	③ベアリング押え(ナイロン)	→	③ベアリング押え(TS24・TS29:PE、TS34・TS40:POM)
		少量合成用簡易システム2		SYS13126		材質	ナイロン	→	PE(TS24・TS29用)
	429	小型コンデンサ	少量合成用簡易システム2	240120	NS14/23	システム合計価格	¥244,000	→	¥245,800
	430	無水溶媒蒸留システム		SYS13130		価格	¥6,200	→	¥8,000
	クランプ	無水溶媒蒸留システム	234970		システム合計価格	¥280,840	→	¥284,540	
					価格	¥3,700	→	¥7,400	
14	478	中高圧分取システム	システム合計価格	SYS16073		システム合計価格	¥2,496,200	→	¥2,511,200
		中高圧分取システム 波長可変UV検出器	価格	241220	S-3120	価格	¥680,000	→	¥695,000
	479	フラッシュクロマトシステム	システム合計価格	SYS16078		システム合計価格	¥1,856,600	→	¥1,871,600
		フラッシュクロマトシステム 波長可変UV検出器	価格	241220	S-3120	価格	¥680,000	→	¥695,000
	482	中・高圧送液ポンプ	仕様欄	270700	UI-22-410D	最大吐出圧	5MPa	→	2MPa
	485	波長可変UV検出器	価格	241220	S-3120(ノメタ・分取)	価格	¥680,000	→	¥695,000
			価格	209260	S-3120(メタ・分析)	価格	¥680,000	→	¥695,000
		MDL型用記録紙	価格	204460	-	価格	¥5,500	→	¥7,000
	494	MDL型用ペンカートリッジ	価格	181050	赤・短	価格	¥2,500	→	¥3,000
		MDL型用ペンカートリッジ	価格	181060	黒・短	価格	¥2,500	→	¥3,000
	MDL型用ペンカートリッジ	価格	181070	赤・長	価格	¥2,500	→	¥3,000	
	MDL型用ペンカートリッジ	価格	181080	黒・長	価格	¥2,500	→	¥3,000	
15	512	計測制御コントローラー	仕様表欄外	244220~244250	mk-750シリーズ	補足追加	未記載	→	電源コードは付属していません。別途ご用意をお願いします。 オプション電源コード(製品コードNo272940、¥4,200◇4)
	513	pHセンサー用接続コード	価格表	138670 247390	PH-CIn(mkBOX用) PH-Cm(mk単体用)	対象PHセンサー	PH-CInとPH-Cmの対象PHセンサーが異なるような記載	→	どちらの接続コードも対象PHセンサーはPH-1P・2P・3P・4Pです。 mkコントローラーのタイプ(BOXまたは単体)により変わります。
		DOセンサー用接続コード	価格表	199850 247400	DO-CIp(mkBOX用) DO-Cm(mk単体用)	対象DOセンサー	DO-CIpとDO-Cmの対象DOセンサーが異なるような記載	→	どちらの接続コードも対象DOセンサーはDO-3P・4P・5P・6Pです。 mkコントローラーのタイプ(BOXまたは単体)により変わります。
		ORPセンサー用接続コード	価格表	138670 247390	PH-CIn(mkBOX用) PH-Cm(mk単体用)	対象ORPセンサー	PH-CInとPH-Cmの対象ORPセンサーが異なるような記載	→	どちらの接続コードも対象ORPセンサーはORP-2P・5Pです。 mkコントローラーのタイプ(BOXまたは単体)により変わります。
		ORPセンサー	価格表	188430	ORP-2P	製品コードNo	188430	→	234820
			価格表	188440	ORP-5P	製品コードNo	188440	→	234830
	514	エアレーションユニット	仕様欄	187370 236380 285390	MAU-1D MAU-2C MAU-2D	製品コードNo.	187370 236380 285390	→	138370 138380 138390
	515	乾熱滅菌器	仕様欄	252430	NDS-420	温度分布(at270℃)	空間温度偏差 10℃ 温度勾配 14℃	→	空間温度偏差 11℃ 温度勾配 16℃
						温度到達時間	100分(300℃まで)	→	115分(300℃まで)
						庫内寸法・庫内容量	450W×450D×450H・91L	→	450W×480D×450H・97L
					外寸法	550(561)W×590(620)D×811(822)H	→	550(565)W×593(625)D×825(836)H	
252440				NDS-520	温度分布(at270℃)	空間温度偏差 12℃ 温度勾配 16℃	→	空間温度偏差 12℃ 温度勾配 18℃	
					温度到達時間	130分(300℃まで)	→	115分(300℃まで)	
252430	NDS-420	外寸法	700(715)W×643(675)D×876(887)H	→	700(715)W×643(675)D×875(886)H				
252440	NDS-520	脚注	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排	→	※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口、フューア口が閉じている時の値です。				
		脚注	表記なし	→	※温度調節範囲 室温+10℃は排気口開口時(ケーブル口は閉)での値です。				
523	電子天秤(secura、Quintix)	価格欄	362990	secura124-1SJP	価格	¥259,000	→	¥268,000	
			364000	secura224-1SJP		¥269,000	→	¥277,000	
			362710	secura213-1SJP		¥185,000	→	¥191,000	
			362720	secura313-1SJP		¥196,000	→	¥202,000	
			362730	secura513-1SJP		¥217,000	→	¥224,000	
			364010	secura1102-1SJP		¥154,000	→	¥159,000	
			362740	secura2102-1SJP		¥168,000	→	¥173,000	
			364020	secura3102-1SJP		¥198,000	→	¥204,000	
			362750	secura5102-1SJP		¥234,000	→	¥241,000	

弊社の『17-18総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。  
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

章	頁	製品名	簡	所	製品コードNo.	型式	項	目	誤	→	正	
15	523	電子天秤(secura、Quintix)	価格欄	所	362760	Quintix124-1SJP	価格	目	¥210,000	→	¥216,000	
					362770	Quintix224-1SJP			¥233,000	→	¥240,000	
					362780	Quintix213-1SJP			¥123,000	→	¥127,000	
					362790	Quintix313-1SJP			¥149,000	→	¥153,000	
					362800	Quintix513-1SJP			¥178,000	→	¥183,000	
					362810	Quintix5101-1SJP			¥128,000	→	¥132,000	
					362820	Quintix1102-1SJP			¥108,000	→	¥111,000	
					362830	Quintix2102-1SJP			¥137,000	→	¥141,000	
					362840	Quintix3102-1SJP			¥149,000	→	¥153,000	
					362850	Quintix5102-1SJP			¥192,000	→	¥198,000	
					524	電子天秤(Cubis)			価格欄	所	362560	MSA225S-000-DU
	362570	MSA225P-000-DU	¥704,000	→			¥725,000					
	362580	MSA524S-000-DU	¥718,000	→			¥739,000					
	362590	MSA224S-000-DU	¥506,000	→			¥521,000					
	362600	MSA524P-000-DU	¥659,000	→			¥679,000					
	362610	MSU225S-000-DU	¥865,000	→			¥891,000					
	362620	MSU225P-000-DU	¥681,000	→			¥701,000					
	362630	MSU524S-000-DU	¥695,000	→			¥715,000					
	362640	MSU224S-000-DU	¥483,000	→			¥497,000					
	362650	MSU524P-000-DU	¥636,000	→			¥655,000					
	362660	MSE225S-000-DU	¥785,000	→			¥809,000					
	362670	MSE225P-000-DU	¥601,000	→			¥619,000					
	362680	MSE524S-000-DU	¥615,000	→			¥633,000					
	362690	MSE224S-000-DU	¥403,000	→			¥415,000					
	362700	MSE524P-000-DU	¥556,000	→			¥573,000					
	16	530	洗浄力ゴ	価格欄			所	246610			W-113型用	価格